

FLUX 集塵機 Beam Air(レーザー加工機用)

レーザー加工機の煙とにおいを吸い込む集塵機です。プレフィルター・中性能フィルター・H13 HEPA フィルター・活性炭フィルターの4層で処理し、FLUXのレーザーカッターとはUSB接続で自動オン/オフします。

メーカー **FLUX** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 › beamo/FLUXレーザー パーツ 商品管理番号 beamo-airbo-fume-extractor
商品ページ <https://i-maker.jp/i/beamo-airbo-fume-extractor>

販売価格(税抜) 130,000 円 税込 143,000 円・送料無料	重量 17 kg	接続部直径 100 mm
---	--------------------	------------------------

01 価格と買い方

販売価格	130,000 円 (税抜) / 143,000 円(税込)
送料	送料無料
納期	在庫品は1~3営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い)。初回・高額は前払いをお願いする場合があります)
お見積り	最短当日・2営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種	beamo(本体は販売終了) / Beambox(本体は販売終了) / HEXA / Lazervida 。排気ホース直径 10cm に合う排気ホースがあればどんなレーザーカッターでも利用可能
機種ページ	FLUX HEXA / HEXA RF・FLUX Lazervida・FLUX Beambox / Beambox Pro・FLUX beamo

公式は「排気ホースの直径が10cmなので、それに合う排気ホースがあればどんなレーザーカッターでもご利用頂くことが出来ます」と案内しています。ただし USB 接続による自動オン/オフは FLUX のレーザーカッターとの組み合わせで働きます。

03 主要スペック

材質・方式	4 層フィルター構成(プレフィルター／中性能フィルター／H13 HEPA フィルター／活性炭フィルター)
付属品	機械本体(各フィルター含む)・ホース用クランプ・電源コード・USB-B ケーブル・プレフィルター
風量	ファン最大値 350CFM, 9800L/分
本体サイズ	縦470 x 横260 x 高490 mm
重量	17kg
接続部直径	100mm
電源	110V / 220V, 180W
寿命の目安	プレフィルター 10~30 時間 / 中性能フィルター 50~150 時間 / H13 HEPA フィルター 100~300 時間 / 活性炭フィルター 300~600 時間

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ <https://flux-japan.jp/products/airbo-fume-extra-ctor>・<https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/360001727636>。2026-09-09 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

吸引力はダイヤルで調整
吸引力はダイヤル式で簡単に調整できます。

USB 接続で自動オン/オフ
FLUX のレーザーカッターと USB でつなぐと、自動でオン/オフします。

4 層のフィルター構成
プレフィルター・中性能フィルター・H13 HEPA フィルター・活性炭フィルターの4層です。

05 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
Beam Air	130,000 円	このページ
フィルター オールセット	27,000円	4 種類まとめて
プレフィルター	3,300円	交換目安 10~30 時間
Beam Air Pro	270,000円	大型モデル

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>>

FLUX 集塵機 Beam Air(レーザー加工機用)

06 使い方・造形例(商品ページの写真)



Beam Air 本体

07 フィルター交換の流れ

1 電源をオフにする Beam Air の電源をオフにします。	2 蓋のバックルを緩める 蓋にある 4 つのバックルを緩めます。	3 古いフィルターを外す プレフィルター → 中性能フィルター → 活性炭フィルター → H13 HEPA フィルターの順に取り外します。	4 新しいフィルターを入れて閉じる H13 HEPA フィルター → 活性炭フィルター → 中性能フィルター → プレフィルターの順に取り付け、蓋を戻してバックルを締めます。
--	---	--	--

08 関連資料(メーカー公式)

公式の商品ページ(FLUX Japan)	https://flux-japan.jp/products/airbo-fume-extractor
公式サポート(Beam Air フィルター材の交換)	https://support.flux3dp.com/hc/ja/articles/360001727636

09 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601
TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219
平日 9:00～17:00 / <https://i-maker.jp/company>
適格請求書発行事業者 T7012401024611
2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00～17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)