ゴムライク・柔軟　高精細

Formlabs Flexible 80A レジン V1 Form 3 / Form 2 専用 1L

硬く柔らかい手触りの半透明エラストマー材料です。ショア硬度 80A で、硬質ゴムや TPU のような柔軟性を備えています。

メーカー **Formlabs**　種別 材料(レジン)　分類 3Dプリンター用材料 › 3Dプリンター用レジン　商品管理番号 flexible-80a-resin
商品ページ https://i-maker.jp/i/flexible-80a-resin

販売価格(税抜)	硬度	破断伸び	容量
39,400 円 税込 43,340 円・送料 1,210 円(税込)	**80A** ショア	**120 %**	**1 L** カートリッジ

01 価格と買い方

販売価格	**39,400 円** (税抜) ／ 43,340 円(税込)
容量	1L カートリッジ
送料	通常送料 1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1〜3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

光造形 3D プリンター	**Form 3** ／ **Form 3B** ／ **Form 3L** ／ **Form 3BL** ／ **Form 2** (Form 4 系は専用ページ)
後処理機器	Form Wash(洗浄)・Form Wash V2(洗浄)・Form Cure(二次硬化)・Form Cure V2(二次硬化)

このページは Form 3 系用の 1L カートリッジです。Form 4 でお使いの方は Flexible 80A レジン V1 Form 4 専用(35,800円・税別) をお選びください。

03 主な用途(メーカー公表)

- ■グリップ・シール・ガスケット
- ■衝撃吸収パッド
- ■ソフトインサート・治具
- ■ラピッドプロトタイピング

04 選ばれる理由

硬質ゴム・TPU に近い硬さ
ショア硬度 80A。軟質材料の中では硬めで、形を保ちながら曲がります。

120% 伸びます
破断伸び 120%、最大引張強さ 8.9 MPa です。

洗浄 10 分・硬化 10 分
Form Wash で 10 分洗い、Form Cure で 60 °C・10 分の二次硬化を行います。

05 同シリーズとの比較

材料	税抜	特徴
Flexible 50A	39,400円	やわらかい
Flexible 80A V1	**39,400円**	**硬めの軟質**
Silicone 40A	70,000円	シリコーン
Durable	39,400円	しなやか

同じ機種で使える材料。各商品ページ = https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>

06 造形例(メーカー公式の写真)


Flexible 80A レジンで造形した蛇腹状の筒


Flexible 80A レジンで造形した薄く柔らかい羽根状の造形物


サポートのついた Flexible 80A レジンの造形物

Formlabs Flexible 80A レジン V1 Form 3 / Form 2 専用 1L

07 造形から仕上げまでの流れ

1
造形
PreForm で材料に Flexible 80A を選び、そのまま造形します。

2
洗浄
IPA、または IPA 代替洗浄液 3DMedSupo で洗います。Form Wash では 10 分です。

3
二次硬化
Form Cure で 60 °C・10 分。

4
仕上げ
サポートを外します。柔らかい材料なので、無理に引かずゆっくり外してください。

08 後処理の条件(洗浄・二次硬化)

工程	条件
洗浄	IPA または 3DMedSupo(IPA 代替洗浄液)・Form Wash で 10 分
二次硬化 Form Cure	完全硬化: **60 °C・10 分**
二次硬化 Form Cure V2	完全硬化: **60 °C・3 分**

出典: Formlabs 公式の設定ページ(2026-10-20 確認)。Form Cure = https://formlabs.com/support/Form-Cure-Time-and-Temperature-Settings ／ Form Cure V2 = https://formlabs.com/support/Form-Cure-2nd-Generation-time-and-temperature-settings/。大きく厚い造形品は時間を長めに(公式)。

09 主要スペック

材料の種類	**軟質(エラストマー)レジン・半透明**
最大引張強さ	**8.9 MPa**
破断伸び	**120%**
硬度	**80A(ショア)**
引裂強さ	**24 kN/m**

出典: Formlabs 公式(formlabs.com/jp/materials/tough-durable/)・TDS 2026-09-07 転記。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

10 一緒に使う商品(他に要るもの)

レジンタンク V2.1 Form 3 / 3B 専用
材料を替えるときの予備に
https://i-maker.jp/i/flexible-resin-tank

ビルドプラットフォーム
造形を止めずに回すために
https://i-maker.jp/i/build-pratform

ビルドプラットフォーム 2
造形物を外しやすくします
https://i-maker.jp/i/build-pratform2

3DMedSupo 17.7L
IPA 代替の洗浄液
https://i-maker.jp/i/3d-medsupo-17l

11 関連資料(メーカー公式)

SDS(安全データシート)	https://media.formlabs.com/m/45e9bc89529b8116/original/-JP-Safety-Data-Sheet-Flexible-80A-Resin.pdf
TDS(技術データシート)	https://formlabs-media.formlabs.com/datasheets/2001418-TDS-JP-0.pdf
二次硬化の設定表(Form Cure ／ Form Cure V2・英語)	https://formlabs.com/support/Form-Cure-Time-and-Temperature-Settings https://formlabs.com/support/Form-Cure-2nd-Generation-time-and-temperature-settings/

SDS・TDS は Formlabs 公式(formlabs.com)の日本語 PDF(英語版は明記)。

12 販売元とサポート

株式会社アイ・メーカー
〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601
TEL 042-444-7220 ／ FAX 042-444-1219
平日 9:00～17:00 ／ https://i-maker.jp/company
適格請求書発行事業者 T7012401024611
2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート
- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00～17:00)またはお問い合わせフォーム
- 無料サンプル: https://i-maker.jp/form/sample
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(https://i-maker.jp/form/estimate)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)