

1.75mm

1kg

Polymaker PolyLite PLA Dual 2色シルクフィラメント 1.75mm 1kg(8色)

2色の光沢のあるフィラメントを1つのリールにまとめた、特殊な PLA フィラメントです。見る角度によって見え方が変わる造形ができます。

メーカー **Polymaker** 種別 材料(フィラメント) 分類 3Dプリンター用材料・3Dプリンター用フィラメント 商品管理番号 polylite-pla-dual
商品ページ <https://i-maker.jp/i/polylite-pla-dual>

販売価格(税抜) 3,600 円 税込 3,960 円・送料 1,100 円(税込)	推奨ノズル温度 200～220℃	フィラメント径 1.75 mm 公差 ±0.05mm・通常 ±0.02mm	正味重量 1,000 g
---	----------------------------	--	------------------------

01 価格と買い方

販売価格	3,600 円 (税抜) / 3,960 円(税込)
正味重量	1,000g
送料	通常送料 1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1～3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種 **1.75mm フィラメントに対応した FDM / FFF 3D プリンター**

2.85mm(3.00mm)のフィラメントを使うプリンターにはお使いいただけません。お手元の機種の対応径をご確認ください。

03 主要スペック

材料	Ingeo 3D850 PLA(植物由来)
フィラメント径	1.75mm(公差 ±0.05mm・通常 ±0.02mm)
正味重量	1,000g
色	8色(ライム/マゼンダ・ゴールド/マゼンダ・シルバー/ブルー・ブルー/グリーン・イエロー/ブルー・ゴールド/シルバー・グリーン/クローム・ゴールド/パープル)
推奨ノズル温度	200～220℃
推奨ヒートベッド温度	30～70℃
推奨プリント速度	30～70mm/s

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ poly-maker.jp/polylite-pla-dual.html。メーカー TDS。2026-09-10 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 PolyLite PLA Dual が選ばれる理由

2色を1リールに
2色の光沢のあるフィラメントが1つのリールにまとまっています。

角度で見え方が変わる
見る角度・造形する角度によって、色の出方が変わります。

植物由来の原料
原料に Ingeo 3D850 PLA を使った、植物由来のフィラメントです。

05 印刷条件

■ ノズル温度 **200～220℃**

■ ヒートベッド **30～70℃**

■ 造形速度 **30～70mm/s**

設定はプリンターやスライサーの PLA 標準設定から始めてください。造形物の大きさや形に合わせて微調整すると仕上がりが安定します。

06 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
PLA Dual	3,600円	1巻に2色
PLA Silk	3,600円	1色のシルク
PolyLite PLA	4,800円	定番・11色
PolySonic PLA	3,800円	高速造形向け

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>>

Polymaker PolyLite PLA Dual 2 色シルクフィラメント 1.75mm 1kg(8 色)

07 使い方・造形例(商品ページの写真)



造形例



造形例



PolyDryer

08 開封から保管までの流れ

1 開封 箱を開け、真空パックからスプールと乾燥剤を取り出します。	2 設定 スライサーの PLA 標準設定を選び、ノズルを 200~220°C にします。	3 造形 ヒートベッドは 30~70°C、速度は 30~70mm/s が目安です。	4 保管 使い終わったら乾燥剤入りの袋で密閉します。長期保管は PolyDryer が便利です。
---	--	---	--

09 一緒に使う商品

PolyDryer

乾燥と保管ができます

<https://i-maker.jp/i/poly-dryer>

10 関連資料(メーカー公式)

TDS・SDS 一覧(Polymaker)

<https://www.poly-maker.jp/download>

TDS・SDS は Polymaker 日本総代理店(poly-maker.jp)の一覧ページから。

11 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)