

Raise3D ノズルヒーター 0.4mm ノズル付き(HS / HUK3 用)

Pro3 HS シリーズと、HyperSpeedKit を装着した Pro3 シリーズ用のノズルヒーターです。0.4mm ノズルが一体になっています。

メーカー **Raise3D** 種別 部品 分類 交換パーツ・スベア部品 > Raise3D 全機種パーツ 商品管理番号 raise3d-hs-huk3-nh
商品ページ <https://i-maker.jp/i/raise3d-hs-huk3-nh>

販売価格(税抜)

27,000 円

税込 29,700 円・送料 1,100 円(税込)

型番

3011044112A01

付属品

0.4 mm

ノズル一体型

01 価格と買い方

販売価格 **27,000 円 (税抜)** / 29,700 円(税込)

送料 通常送料 1,000 円(税抜) / 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料

納期 在庫品は 1~3 営業日以内に出荷

お支払い クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay

請求書払い 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)

お見積り 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 <https://i-maker.jp/form/estimate>

ご注文 EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)

適格請求書 発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種 **Pro3 HS シリーズ / Pro3 シリーズ(HyperSpeedKit 装着済み)**

機種ページ [Raise3D Pro3 HS シリーズ・Raise3D Pro3 シリーズ](#)

HyperSpeedKit を装着していない Pro3 シリーズには Pro3 用 カートリッジ式(26,400円・税別)をお選びください。カーボン・ガラス繊維入りの材料をお使いの場合は SiC ノズル版(53,000 円・税別) が公式の必要なオプションです。

03 主要スペック

型番 **3011044112A01**

付属品 **0.4mm ノズル一体型**

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ raise3d.jp。2026-09-08 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

Pro3 シリーズとは構造が違います

Hyper Speed 造形に対応するため、ノズルヒーターの構造が Pro3 シリーズと異なります。

0.4mm ノズルが一体です

通常ノズルが一体になっているので、ノズルを別に用意する必要がありません。

Raise3D の純正部品です

公式の消耗品一覧に載っている品番 3011044112A01 の部品を、そのままお届けします。

05 使い方・保管

■電源を切ってから作業する 本体の電源を切り、ノズル周りが冷めてから交換してください

■ノズル単体の交換は非推奨です Pro3 HS シリーズではノズルだけの交換は推奨されていません

■交換後は必ず調整する 交換後はオフセットキャリブレーションを行ってください

ノズル径を変えたい場合は、公式マニュアルの案内どおりノズルヒーターごと交換してください。0.6mm をお使いの場合は Pro3 HS 用 カートリッジ式(0.4 / 0.6mm・32,000円・税別) をご覧ください。

06 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
HS / HUK3 用	27,000 円	このページ
Pro3 HS 用	32,000 円	0.4 / 0.6mm から選択
Pro3 HS 用 SiC 0.4mm	53,000 円	繊維入りの材料に
Pro3 HS 用 SiC 0.6mm	53,000 円	太めの径で造形するとき

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/> <商品管理番号>

Raise3D ノズルヒーター 0.4mm ノズル付き(HS / HUK3 用)

07 使い方・造形例(商品ページの写真)



HS / HUK3 用ノズルヒーター

0.4mm ノズルが一体になっています

08 交換の流れ

1 ロックを外してカートリッジを取り出す 赤色レバーでロックを解除し、ノズルカートリッジを取り外します。	2 メタルカバーとファンを外す Pro3 HS シリーズでは、メタルカバーの取り外しと側面固定ネジ・底面補強ネジの取り外しが追加が必要です。	3 ヒーターを差し替える 固定イモネジを緩めてヒーターを引き抜き、新しいヒーターを取り付けてイモネジを締めます。締めすぎにご注意ください。	4 配線に戻して調整する 加熱棒・温度センサーのコネクターを接続し、カバーとファンを元に戻します。交換後は必ずオフセットキャリブレーションを行ってください。
--	--	---	--

09 一緒に使う商品

Hyper Speed PLA 高速造形の定番 https://i-maker.jp/i/raise3d-hyperspeed-pla	Hyper Speed ABS V2 高速造形の ABS https://i-maker.jp/i/raise3d-hyperspeed-abs	2.5kg フィラメントボックス 2.5kg 巻を使うとき https://i-maker.jp/i/raise3d-filament-box-2-5kg	PEI ビルドプレート Pro3 用 https://i-maker.jp/i/raise3d-pro3-peiplat-e
--	---	--	---

10 関連資料(メーカー公式)

公式メンテナンスマニュアル https://www.raise3d.jp/pro3_hs-maintenance_manual.pdf

マニュアル(日本語 PDF) は Raise3D 国内総代理店(raise3d.jp)。

11 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00~17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00~17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)