Raise3D タングステン強化ノズル 0.4 / 0.6 / 0.8mm(Pro3 用)

Pro3 用の Raise3D 純正タングステン強化ノズルです。英語版公式では WS2(二硫化タングステン)コーティングの鋼製ノズルとして案内されています。0.4mm / 0.6mm / 0.8mm からお選びいただけます。

メーカー **Raise3D**　種別 部品　分類 交換パーツ・スペア部品 › Raise3D 全機種パーツ　商品管理番号 raise3d-pro3-tungsten-040608
商品ページ https://i-maker.jp/i/raise3d-pro3-tungsten-040608

販売価格(税抜)	ノズル径
9,800 円 税込 10,780 円・送料 1,100 円(税込)	**0.4 mm** 0.6mm ／ 0.8mm

01 価格と買い方

販売価格	**9,800 円** (税抜) ／ 10,780 円(税込)
送料	通常送料 1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1〜3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種	**Pro3 シリーズ ／ N シリーズ ／ Pro2 シリーズ**
機種ページ	Raise3D Pro3 シリーズ・Raise3D Pro2 シリーズ / N2S・Raise3D N1 / N2 / N2 Plus

同じ品番の共通部品です。お使いの機種のページからもご購入いただけます: タングステン強化ノズル(Pro2 / N2 用)のページ

03 主要スペック

型番	0.4mm: 3011999060A01 / 0.6mm: 3011999061A01
ノズル径	**0.4mm ／ 0.6mm ／ 0.8mm**
材質・方式	WS2(二硫化タングステン)コーティングの鋼製。モース硬度 7.8、熱伝導率 26 W/m・K、最高印刷温度 450°C(理論値)
寿命の目安	PLA のみで造形した場合 500〜1,000 時間(Pro3 / Pro3 HS の定期メンテナンス目安)

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ raise3d.jp・https://www.raise3d.jp/parts?taxonomy_parts_category%5B%5D=consumables・shop.raise3d.com。2026-09-08 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

04 特長

WS2 コーティングの鋼製
英語版公式では Steel Nozzle with WS2 Coating(二硫化タングステンのコーティング)として案内されています。

モース硬度 7.8
熱伝導率は 26 W/m・K と記載されています。

3 つの径から選べます
0.4mm / 0.6mm / 0.8mm をご注文時にお選びいただけます。

05 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
タングステン Pro3	9,800円	このページ
E2 用	5,500円	0.2 / 0.6 / 0.8mm
Pro2 / N2 用	5,500円	0.2 / 0.6 / 0.8mm
Pro3 用	5,500円	0.2 / 0.6 / 0.8mm

各商品ページ = https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>

Raise3D タングステン強化ノズル 0.4 / 0.6 / 0.8mm(Pro3 用)

06 使い方・造形例(商品ページの写真)

ケースに入って届きます

写真は外観の一例です。径はご注文時にお選びいただきます

07 交換の流れ

1
電源を切って冷ます
本体の電源を切り、ノズル周りが十分に冷めてから作業を始めます。

2
古いノズルを外す
モンキーレンチと 8mm レンチを使って、古いノズルを取り外します。

3
新しいノズルを取り付ける
ノズルとヒートブロックの間に 0.5mm ほどの隙間ができる位置まで締めます。

4
キャリブレーションを行う
交換後は必ずオフセットキャリブレーションを実施します。

08 一緒に使う商品

カートリッジ式ノズルヒーター 0.4mm ノズル付き(Pro3 用)
ヒーターごと交換するとき
https://i-maker.jp/i/raise3d-pro3-nozzleheater

PEI ビルドプレート(Pro3 / Pro3 HS 用)
造形面のプレート
https://i-maker.jp/i/raise3d-pro3-peiplate

首振りフィラメントスタンド(Pro3 用)
スプールを載せるスタンド
https://i-maker.jp/i/raise3d-pro3-ff-stand

多目的グリース 85g チューブ
可動部のお手入れに
https://i-maker.jp/i/raise3d-grease-85g

09 関連資料(メーカー公式)

公式パーツ一覧(Raise3D)	https://www.raise3d.jp/parts?taxonomy_parts_category%5B%5D=consumables
メンテナンスマニュアル(Pro3 / Pro3 HS)	https://www.raise3d.jp/pro3_hs_maintenance_manual.pdf

パーツ一覧・マニュアル(日本語 PDF) は Raise3D 国内総代理店(raise3d.jp)。

10 販売元とサポート

i-MAKER
株式会社アイ・メーカー
〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601
TEL 042-444-7220 ／ FAX 042-444-1219
平日 9:00～17:00 ／ https://i-maker.jp/company
適格請求書発行事業者 T7012401024611
2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00～17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(https://i-maker.jp/form/estimate)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)