高強度　高精細

Formlabs Tough 1500 レジン V1 Form 3 専用 1L

PP と同等の強度と剛性を備え、皮膚接触用途にも安全な弾力性のある材料です。曲げても戻る部品や、繰り返したわむ機構部品の試作に向きます。

メーカー **Formlabs**　種別 材料(レジン)　分類 3Dプリンター用材料 › 3Dプリンター用レジン　商品管理番号 tough1500-resin
商品ページ https://i-maker.jp/i/tough1500-resin

販売価格(税抜)	引張弾性率	荷重たわみ温度	容量
39,400 円	**1500 MPa**	**48 °C**	**1 L**
税込 43,340 円・送料 1,210 円(税込)	曲げ弾性率 1400 MPa	@0.45 MPa ／ 43 °C @1.8 MPa	カートリッジ

01 価格と買い方

販売価格	**39,400 円** (税抜) ／ 43,340 円(税込)
容量	1L カートリッジ
送料	通常送料 1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料
納期	在庫品は 1〜3 営業日以内に出荷
お支払い	クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay
請求書払い	法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
お見積り	最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。https://i-maker.jp/form/estimate
ご注文	EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)
適格請求書	発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

光造形 3D プリンター	**Form 3 ／ Form 3L**
後処理機器	Form Wash(洗浄)・Form Wash V2(洗浄)・Form Cure(二次硬化)・Form Cure V2(二次硬化)

公式の対応機種は Form 3 と Form 3L です。Form 4 系でお使いの方は Tough 1500 レジン V2 Form 4 専用 1L(25,600円・税別) をお選びください。

03 主な用途(メーカー公表)

- ■繰り返し曲げる試作品
- ■ウェアラブル製品・個人用保護具
- ■弾力が要る治具・固定具
- ■PP 相当の強度と剛性が要る部品

04 選ばれる理由

よく伸びて、元に戻ります
破断伸び 51%、最大引張強さ 33 MPa、引張弾性率 1500 MPa。曲げ強さ 39 MPa、曲げ弾性率 1,400 MPa です。

皮膚接触の評価が済んでいます
ISO 10993-5 / 10 の評価を受けており、皮膚接触・非細胞毒性・非刺激性・非感作性が確認されています。

二次硬化は 12 分
Form Cure V2 で 70 °C・12 分です。

05 同シリーズとの比較

材料	税抜	特徴
Tough 1500 V1	**39,400円**	**PP相当**
Tough 2000 V1	39,400円	ABS 相当
Durable	39,400円	しなやか
Rigid 4000	45,900円	高剛性

同じ機種で使える材料。各商品ページ = https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>

06 造形例(メーカー公式の写真)


Tough 1500 レジンで造形した各種の機構部品


Tough 1500 レジンで造形したメガネフレーム 2 本



Formlabs Tough 1500 レジン V1 Form 3 専用 1L

07 造形から仕上げまでの流れ

1 造形
PreForm で材料に Tough 1500 を選び、そのまま造形します。

2 洗浄
IPA、または IPA 代替洗浄液 3DMedSupo で洗います。

3 二次硬化
Form Cure V2 で 70 °C・12 分。

4 仕上げ
サポートを外し、跡をやすりで整えます。

08 後処理の条件(洗浄・二次硬化)

工程	条件
洗浄	IPA(純度 99% 以上)または 3DMedSupo(IPA 代替洗浄液)
二次硬化 Form Cure	完全硬化: **70 °C・60 分**
二次硬化 Form Cure V2	反り低減: **加熱なし・12 分** 標準: **70 °C・12 分**

出典: Formlabs 公式の設定ページ(2026-10-20 確認)。Form Cure = https://formlabs.com/support/Form-Cure-Time-and-Temperature-Settings ／ Form Cure V2 = https://formlabs.com/support/Form-Cure-2nd-Generation-time-and-temperature-settings/。大きく厚い造形品は時間を長めに(公式)。

09 主要スペック

材料の種類	**エンジニアリングレジン・弾力(PP 相当)**
最大引張強さ	**33 MPa**
破断伸び	**51%**
引張弾性率	**1500 MPa**
曲げ強さ	**39 MPa**
曲げ弾性率	**1400 MPa**
荷重たわみ温度	48 °C(@0.45 MPa)／ 43 °C(@1.8 MPa)
アイゾット衝撃強さ	**61 J/m(ノッチ付き)**

出典: Formlabs 公式(formlabs.com/jp/materials/tough-durable/)・TDS 2026-09-07 転記。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

10 一緒に使う商品(他に要るもの)

レジンタンク V2.1
材料を替えるときの予備に
https://i-maker.jp/i/flexible-resin-tank

ビルドプラットフォーム
造形を止めずに回すために
https://i-maker.jp/i/build-pratform

ビルドプラットフォーム 2
造形物を外しやすくします
https://i-maker.jp/i/build-pratform2

3DMedSupo 17.7L
IPA 代替の洗浄液
https://i-maker.jp/i/3d-medsupo-17l

11 関連資料(メーカー公式)

SDS(安全データシート)	https://media.formlabs.com/m/8ff35aec64c1c61/original/-JP-Safety-Data-Sheet-Tough-1500-Resin.pdf
TDS(技術データシート)	https://formlabs-media.formlabs.com/datasheets/2001292-TDS-JP-0.pdf
二次硬化の設定表(Form Cure ／ Form Cure V2・英語)	https://formlabs.com/support/Form-Cure-Time-and-Temperature-Settings https://formlabs.com/support/Form-Cure-2nd-Generation-time-and-temperature-settings/

SDS・TDS は Formlabs 公式(formlabs.com)の日本語 PDF(英語版は明記)。

12 販売元とサポート

i-MAKER
株式会社アイ・メーカー
〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601
TEL 042-444-7220 ／ FAX 042-444-1219
平日 9:00〜17:00 ／ https://i-maker.jp/company
適格請求書発行事業者 T7012401024611
2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00〜17:00)またはお問い合わせフォーム
- 無料サンプル: https://i-maker.jp/form/sample
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(https://i-maker.jp/form/estimate)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)